HPI - CZ spol. s r. o.
500 06 Hradec Králové
Na Brně 2079

tel.: +420 495 800 911 (912)
fax.: +420 495 217 290
e-mail: info@hpi-cz.cz
prodej@hpi-cz.cz

cool technology

www.hpi.cz

Větrák krátký

Technický list

Odvětrávací komínek je výstupním bodem v systému účinného proudění vzduchu v budovách. Zajišťuje cirkulaci vzduchu a odvod vodních par z místností, digestoří a kanalizací. Větrák krátký je v kombinaci se základní prostupovou taškou o průměru otvoru 100 mm vhodný pro více než 400 typů střešní krytiny - pro každou střechu z pálené, betonové, břidlicové i vlnité desky. Větrák krátký je vybaveny ochranným kloboukem proti dešti, který redukuje průchod vzduchu a chrání před vnikem hnaného deště a sněhu.

Větrák krátký KE8026

Doporučené příslušenství – není součástí balení!!

Pojistná těsnící manžeta
KU8001

Flex-hadice se spínacím páskem
KE8042-3

Technická data

Materiál	Tvrdé PVC
Odolnost	Odolné vůči UV záření, odolná vůči povětrnostním vlivům, mrazu a stárnutí
Použití	Vhodný pro prostupové tašky průměr 100 mm
Rozměry	Ø 110 mm, V= 340 mm (z toho 120 mm nad ZT)
Sklon střechy	od 5°
Třída hořlavosti	B2
Hmotnost	0,76 kg / ks
Balení	1 ks / 10 ks krabice
Obsah balení	Větrací komínek s kloboukem

Kód výrobku	KE8026-0100	KE8026-0116	KE8026-0200	KE8026-0429	KE8026-0450
Barva	cihlově červená	červenohnědá	tmavě hnědá	antracit	černá

Všechny uvedené informace a údaje jsou podložené nejlepším vědomím a znalostmi. Nemohou být základem pro reklamaci. Právo na technické modifikace vyplývající z vývoje výrobku nebo změn ve výrobním procesu je vyhrazeno. Datum publikace 21.03.2023. Tento dokument nahrazuje všechna předchozí vydání.